

# Capteurs industriels

## Capteur de contact - report d'état

TX CONTACT 600-039



- Détection de changements d'état (ON/OFF)
- Compatible LoRaWAN & LoRa propriétaire
- Batterie de type D haute capacité
- Jusqu'à 20 ans d'autonomie
- Très longue portée radio

### Spécificités techniques

#### Caractéristiques physiques

Boîtier indice de protection	IP65
Fixation	Murale / Collier / Rail DIN
Température de fonctionnement	- 20 / + 55°C
Alimentation	Batterie Lithium 3.6V de type D - Batterie remplaçable
Durée de vie de batterie	12 ans pour un envoi toutes les 5 minutes (SF9)

#### Radio

Protocoles supportés	LoRaWAN (classe A) et LoRa propriétaire Enless
Fréquence	868MHz
Adressage	LoRaWAN = DEVEUI, APPEUI, APPKEY (OTAA) LoRa propriétaire = Enless LoRa ID
Encryptage	LoRaWAN = AES128 LoRa propriétaire = pas d'encryptage

## Interface

### ToR (Tout ou Rien)

Nombre d'entrées	2 entrées
Type d'entrées	Contact Sec / Collecteur Ouvert
Messages	Instantanément sur changement d'état (ouvert/fermé) Sur envoi périodique

## Certifications



## Dimensions (mm)

