

Transmetteur de comptage Sigfox

TX lecture flashes LED de compteurs électriques - Version High Power



BOITIER IP 65 ENDURCI

FACILE À INSTALLER

COMPATIBLE RÉSEAU SIGFOX

BATTERIE INTERCHANGEABLE

JUSQU'À 15 ANS D'AUTONOMIE

SPÉCIFICATIONS

Boîtier indice de protection	Matériau : ABS IP 65
Dimensions	L 118 x H 79 x P 43 mm
Type de fixation	Murale / Collier / Rail Din (option)
Antenne radio	Intégrée
Interfaces	Tête de lecture optique LED
Type d'impulsion	Tout type de flash LED sauf infrarouge (3ms mini - 100ms max)
Nombre d'entrées	1 entrée
T° de fonctionnement du TX	- 20 / + 55°C
Alimentation	Pile Lithium D 3.6 V - Pile interchangeable - Alerte niveau batterie faible
Bande de fréquence radio	868 MHz
Protocole standard	SIGFOX
Gestion des seuils d'alarmes	Emissions sur dépassement de seuil
Modification de la configuration	Fonction de mise à jour de la configuration via le Back-End Sigfox
Puissance d'émission	25 mW (14 dBm)
Sensibilité RF	Jusqu'à - 126 dBm
Autonomie / Périodicité	5 ans d'autonomie pour un envoi toutes les 30mn / Périodicité configurable
Adressage	Identifiant unique
Voyants de diagnostic	3 voyants
Certification	CE
Code produit	TX PULSE LED SIGFOX HP 100-011
Numéro de certification Sigfox	P_0043_FAD6_01

DS FR 100-011-b